

# Garmin export makro

## AddToFirstLog

I AddToFirstLog kan man indsætte noget kode som tilføjer de ønskede oplysninger til første log på gps'en  
f.eks.

```
$_Special = "Hint: $d_hints <br/><br/>Last Found: $d_LastFoundDate <br/><br/> Placed:$d_PlacedDate  
<br/><br/>User 2: $d_User2<br/><br/> GPX: $d_LastGPXDate"
```

som idette tilfælde tilføjer:

Hint  
Sidst fundet dato  
Placeret dato  
User 2  
Sidste gpx

Der er masser af andre muligheder, som kan ses her: <http://gsak.net/help/hs21040.htm>

## Use Custom Cache Name

I Use Custom Cache Name feltet kan man ud over cachenaevnet få tilføjet div andre oplysninger som f.eks. en \* foran cachenaevnet hvis cachen f.eks. har correctede koordinater

Der skal så stå:

```
%correct=* %name
```

Dette giver \*cachenaevn

Hvis man indsætter %blank imellem giver det et mellemrum \* cachenaevn

## Man kan også bruge en makro f.eks.

"Corspec" som sætter \* foran cachenaevnet og ! hvis cachen er disabled

bruger man en makro skal der i Use Custom Cache Name feltet stå:

```
%mtag="Corspec.gsk"
```

også her kan der efterfølgende tilføres oplysninger efter navnet ved hjælp af %....

### En mere avanceret makro

"ShortNames" bruger man den skal der i Use Custom Cache Name feltet stå:

```
%mtag="ShortNames.gsk"
```

Den sætter forskellige fortegn foran cachenavnet

\* = cachen har korrekte koordinater

D = cachen er disabled

!!!! = der indsættes et ! for hver not found op til 5 !!!!

F + antal = Skriver antallet af favoritpoint hvis cachen har over 50 favoritpoint

⌘ = hvis der er hakket af i userflag tilføjes denne firkant

OBS = Har man en kolonne med navnet OBS, får de markerede cacher dette fortegn.